

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

- Καταψύκτης ιατρικός κατακόρυφος χωρητικότητας έως 450 λίτρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C έως -40 °C
- Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής-υψηλής θερμοκρασίας
- Καταγραφικό θερμοκρασίας
- Απόψυξη πλήρως αυτόματη
- Ρεύμα λειτουργίας 220-240 V/50Hz
- Μόνωση υψηλής πυκνότητας 40 Kg/m
- Επίπεδο θορύβου μικρότερο από 55 db
- Μέγιστο ύψος 180 cm
- Μέγιστο πλάτος 75 cm
- Βάση καταψύκτη με ρόδες βαρέως τύπου , οι δύο μπροστά με φρένο σταθεροποίησης
- Να έχει πιστοποίηση ISO 9001 και να διαθέτει CE
- Η πόρτα :
 - α. να έχει διπλά τοιχώματα με μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας ενδιάμεσα
 - β. να έχει λάστιχα μεγάλης αντοχής και άριστης εφαρμογής
 - γ. να έχει σύστημα ασφάλισης με άγκιστρα και κλειδαριά ασφαλείας
 - δ. να μπορεί η πόρτα να ανοίγει δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
- Τα συρτάρια :
 - α. να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από άλλο κατάλληλο υλικό
 - β. να έχουν ανθεκτικό και άριστα σχεδιασμένο μηχανισμό , ώστε να μπορούν να σύρονται μέχρι έξω με ευκολία και ασφάλεια
 - γ. να διαθέτουν τουλάχιστον τρία κάθετα διαχωριστικά
- Ο καταψύκτης να διαθέτει αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας του αέρα και σύστημα ψύξης κατάλληλο για εξοικονόμηση ενέργειας
- Ο καταψύκτης να διαθέτει εσωτερικό αθόρυβο ανεμιστήρα και με το άνοιγμα της πόρτας ο ανεμιστήρας να σταματά για διατήρηση της ψύξης
- Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης
- Να διαθέτει οπτικό-ακουστικό σύστημα συναγερμού:
 - α. υποχρεωτικά για διακοπή ρεύματος
 - β. για παραμονή της πόρτας ανοικτής
 - γ. να μπορεί να συνδεθεί και με εξωτερικό συναγερμό
- Να έχει δύο (2) χρόνια εγγύηση για τον συμπιεστή και για τα υπόλοιπα μέρη
- Να διατίθενται ανταλλακτικά και να παρέχονται υπηρεσίες για δέκα χρόνια
- Να διασφαλίζεται από την εταιρεία η ασφαλής μεταφορά και τοποθέτηση του καταψύκτη στον χώρο υπηρεσίας στην αιμοδοσία
- Να αναλάβει η εταιρεία την επιμόρφωση (σεμινάρια) μελών της υπηρεσίας